



Прессы вакуумно-мембранные серии **VP НТП** с петельным способом смещения прижимной рамки и верхнего нагревателя проектировались и изготавливаются для облицовки прямолинейных и гнутых мебельных фасадов, а так же 3D изделий плёнками ПВХ и пластика.

Основные характеристики и преимущества:

- Заводское качество изготовления. Жёсткая стальная сварная рама из профильной трубы.
- Рама окрашена износостойкими порошковыми красками.
- Значительная экономия бюджета на электроэнергию в связи с использованием только верхних нагревательных элементов.
- Верхний нагреватель идеален для криволинейной облицовки филёнчатых деталей.
- Высокопроизводительный вакуумный насос с возможностью длительного действия обеспечивает быстрое достижение заданного режима прессования.
- Электроуправляемые клапаны вакуума импульсного и постоянного действия облегчают управление процессом прессования и его коррекции.
- Наличие цифровых автоматических систем поддержания заданного уровня вакуума в процессе прессования позволяет оптимизировать процесс изготовления изделий.
- Высота покрываемых изогнутых деталей может достигать 150 мм от поверхности стола.
- Вертикальная компоновка значительно экономит производственную площадь.
- Регулируемые по высоте ножки позволяют устойчиво установить пресс даже на неровном полу.
- Мягкие силиконовые жаростойкие уплотнители герметично интегрированы в верхнюю прижимную рамку и не занимают времени на их установку при каждом прессовании.

Параметры пресса вакуумно-мембранного VP НТП

Наименование	Размер стола пресса, мм	Рабочий размер стола, мм	Вакуумный насос, м3/час
VP НТП 2213	2200 X 1250	2120 X 1170	20
VP НТП 2514	2500 X 1400	2420 X 1320	25
VP НТП 3014	3000 X 1400	2900 X 1300	40
VP НТП 3314	3300 X 1400	3200 X 1300	40

*Срок поставки оборудования: 4 недели.